

Vásárlói tájékoztató

KIVETŐPÁNT VASALATOKHOZ

Forgalmazó:

FOREST HUNGARY Kft.
8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90/A.
Tel.: 92/507-800
www.foresteu.com • info@foresteu.com

A kivetőpántokat bútór ajtók nyitására használjuk. A típusok sokfélesége széles körben ad ajtónyitási megoldást bútorainknak.

Tervezéskor vegyük figyelembe az ajtó méretéhez és súlyához a szükséges kivetőpántok darabszámát, melyhez a Forest katalógus ad típus specifikus tájékoztatást. A kivetőpántok általában kettő alapegységből állnak a pánt és a pántalátét. A kivetőpánttal szerelt rendszer állékonyágát nagyban befolyásolja az ajtólap és a korpusz minősége. A pánt ajtólaphoz való rögzítéséhez szükséges megfelelő méretű facsavart az ajtólap vastagság függvényében kell kiválasztani (minimum Ø3,5 mm-es facsavar). A pántalátét rögzítéséhez a megfelelő méretű facsavart a korpusz alapanyaga határozza meg (javasolt Ø4 mm-es facsavar). A pántok rögzítési szilárdságának maximalizálása érdekében célszerű a bútorajtó és a korpusz vastagsága szerinti lehető leghosszabb csavarokat alkalmazni. Vannak olyan pántalátétek, amelyek eurocsavaros rögzítéssel vannak ellátva, itt az előre elkészített 5 mm átmérőjű furatokban kell rögzíteni a pántalátétet. Az eurocsavaros rögzítés nagyobb igénybevételnek ellenáll, mint a facsavarral rögzített pántalátét. A pánt és pántalátét csavarozási pontjairól a Forest katalógus ad tájékoztatást.

Csavarral való rögzítés alapjai:

A csavarral rögzítendő termékek esetében mindig a termék csavarhelyeihez illeszkedő, a felhasználás módjának és helyének megfelelő méretű és anyagú csavart kell alkalmazni. A biztonságos rögzítés érdekében minden esetben a csavarfej kialakításához illeszkedő csavarozó szerszámot kell alkalmazni. A használat során a csavarkötések fellazulhatnak, ezért rendszeres időközönként ellenőrizni kell azokat, és szükség esetén gondoskodni kell a csavarok utánhúzásáról, újbóli meghúzásáról.

Használat

Ügyeljünk a megfelelő használatra, a kivetőpánt típusának megfelelően járjunk el az ajtólapok mozgatásakor. Csak a teljesen zárt és a nyitott végállás közötti szögterületen belül használjuk az ajtólapot. A kivetőpánt beállítását a pántalátéten és a pántnyakon lévő csavarokkal tudjuk beállítani, ezt szigorúan kézi csavarhúzóval végezhetjük el.

FIGYELEM!

A nem rendeltetésszerű használat csökkenti a termék élettartamát. Az ajtólap túlnyitása, túlfeszítése, illetve kilendítése a kivetőpánt és/vagy csavarkötés károsodásához vezethet, az ajtólap leszakadása balesetveszélyes. A hirtelen kivágódó vagy csukódó ajtó nagy igénybevételt okoz a kivetőpántnak illetve a csavarkötésnek, ezt kerülni kell.

Figyelem!

A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti.

Termékeink lakossági felhasználásra készültek, egyéb esetben kérjük, érdeklődjön kollégáinknál!

A www.foresteu.com címen elérhető honlapunkon mindig megtalálhatja aktuális vásárlói tájékoztatóinkat, szerelési útmutatóinkat, szórólapjainkat, rendelőlappjainkat és szerelési filmjeinket. A vásárlói tájékoztatóban foglaltakat kérjük, a termékek beszerelésekor mindig vegye figyelembe és adja át azt a végfelhasználónak is!